

Гранулированный активированный уголь

AquaSorb®85 – это экономичный гранулированный активированный уголь, произведенный путем паровой обработки из отборного каменного угля. Баланс между адсорбцией и транспортными порами обеспечивает оптимальное действие в широком спектре процессов работы с водой. Этот активированный уголь обладает повышенной плотностью и обеспечивает максимальный уровень активности. Высокая твердость и механическая сила обеспечивают малые потери во время обратной промывки, очистки воздуха и многократных реактивациях.

Особенности и преимущества:

- Экономность;
- Доказанное качество абсорбции;
- Средняя плотность;
- Высокая твердость и сопротивление истиранию;
- Очистка от пыли;
- Доказанное превосходство при многократных реактивациях;
- Прекрасный абсорбент для общего использования;



Типичное применение:

- Обработка сточных вод;
- Обработка воды с мусорных свалок;
- Обработка воды после процесса очистки;

Доступный размер частиц:

- 12x40 mesh (0.425-1.70 mm)
- 8x30 mesh (0.60-2.36 mm)

Спецификация:

Иодное число	Мин.850 мг/г
Содержание влажности	max. 5%
Твердость	Мин.90%



ООО «ТИ-СИСТЕМС»

Телефон/факс: +7 (495) 777 47 88, 7489626

Эл. почта: info@tisis.ru Интернет: www.tisis.ru www.tisis.kz www.tisis.by

Формы упаковки:

- Мешки по 25 кг.
- Упаковка мешков 500 кг.