

AHW

Насосы со смешанным потоком



Насос модели ANW представляет собой горизонтальный одноступенчатый спиральный насос смешанного действия с одинарным всасыванием и подходит для транспортировки чистой воды или другой жидкости, по физическим и химическим свойствам сходной с водой, при температуре транспортируемой жидкости не более 50. Есть возможность изменить наружный диаметр рабочего колеса или заменить его рабочим колесом другой производительности.

Подходит для приводов с электродвигателями или дизельными двигателями.

Спецификация

- ⊙ Производительность: до 3400 м³/ч
- ⊙ Напор: до 22 м
- ⊙ Диаметр трубопровода: до 24 дюймов
- ⊙ Мощность: до 110 кВт

Материал

- ⊙ Чугун
- ⊙ Ковкий чугун
- ⊙ Бронза
- ⊙ Нержавеющая сталь
- ⊙ Супердуплексная нержавеющая сталь

Применение

- ⊙ Питьевая вода
- ⊙ Сточные воды
- ⊙ Охлаждающая вода
- ⊙ Морская вода
- ⊙ Орошение
- ⊙ Дренаж
- ⊙ Опреснение воды

ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.ти-системс.рф

Телефоны для связи: +7 (495) 7774788, (925)7489626, 5007154, 55, 65

Эл. почта: info@tisys.ru

